## ПРЯМОЙ ФИТИНГ EDKO С КОНУСОМ






С конусом на обоих концах и уплотнительным кольцом в соответствии с DIN 3865.

Уплотнительное кольцо из NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

| Серия | Внешний диаметр трубы | $L_1$ | $L_2$ | S | Уплотнит. кольцо | Артикул для заказа[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Соединение трубное в сборе[2] | PN (бар) |
| L | 6 | 33,0 | 36,0 | 17 | 4x1,5 | ED6LZ | 500 |
| | 8 | 33,0 | 36,0 | 17 | 6x1,5 | ED8LZ | 500 |
| | 10 | 35,0 | 37,0 | 19 | 7,5x1,5 | ED10LZ | 500 |
| | 12 | 35,0 | 37,0 | 22 | 9x1,5 | ED12LZ | 400 |
| | 15 | 38,0 | 40,0 | 27 | 12x2 | ED15LZ | 400 |
| | 18 | 39,5 | 42,5 | 32 | 15x2 | ED18LZ | 400 |
| | 22 | 44,0 | 47,0 | 36 | 20x2 | ED22LZ | 250 |
| | 28 | 46,0 | 49,0 | 41 | 26x2 | ED28LZ | 250 |
| | 35 | 52,0 | 58,0 | 50 | 32x2,5 | ED35LZ | 250 |
| | 42 | 52,0 | 59,0 | 60 | 38x2,5 | ED42LZ | 250 |
| S | 6 | 36,0 | 39,0 | 17 | 4x1,5 | ED6SZ | 800 |
| | 8 | 36,0 | 39,0 | 19 | 6x1,5 | ED8SZ | 800 |
| | 10 | 40,0 | 43,0 | 22 | 7,5x1,5 | ED10SZ | 800 |
| | 12 | 41,0 | 44,0 | 24 | 9x1,5 | ED12SZ | 630 |
| | 14 | 44,0 | 48,0 | 27 | 10x2 | ED14SZ | 630 |
| | 16 | 45,0 | 50,0 | 30 | 12x2 | ED16SZ | 630 |
| | 20 | 54,0 | 60,0 | 36 | 16,3x2,4 | ED20SZ | 400 |
| | 25 | 59,0 | 66,0 | 46 | 20,3x2,4 | ED25SZ | 400 |
| | 30 | 63,0 | 73,0 | 50 | 25,3x2,4 | ED30SZ | 400 |
| | 38 | 68,0 | 83,0 | 60 | 33,3x2,4 | ED38SZ | 400 |

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки